

ESPACIOS RESANADOR

PRODUCTO DE CONSISTENCIA PASTOSA, ELABORADO CON RESINAS SINTÉTICAS, CARGAS CERÁMICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA RESANAR DEFECTOS EN LAS SUPERFICIES PREVIO A SER PINTADAS.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS RESANADOR es un material de consistencia pastosa elaborado a base de resinas sintéticas, cargas cerámicas y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de adherencia, diseñado especialmente para el resane de pequeños defectos en superficies de yeso, concreto o mortero.

USOS

- **ESPACIOS RESANADOR** es un producto empleado para el resane y/o sellado de superficies sobre las cuales se van a aplicar algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Como resanador de grietas y fisuras tanto en paredes como en techos de concreto.

VENTAJAS

- Buena adherencia al sustrato.
- **ESPACIOS RESANADOR** es fácil de aplicar.
- Fragua rápidamente libre de agrietamientos.
- Una vez aplicado no oscurece.
- El **ESPACIOS RESANADOR** es ecológico no contiene solventes tóxicos, corrosivos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie por resanar deberá estar seca, libre de polvo, grasas, aceites y falsas adherencias.
- Agite el **ESPACIOS RESANADOR** mecánicamente antes de usarse.
- Se debe aplicar el **ESPACIOS RESANADOR** directamente del envase, procurando cubrir perfectamente la fisura y/o grieta, dejando secar completamente antes de aplicar algún recubrimiento.
- Los equipos empleados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

RECOMENDACIONES

- Proteja de la lluvia la aplicación durante las primeras horas.
- No se aplique a temperaturas inferiores de 5° C.
- Usar guantes, gafas de protección durante su manipulación.

RENDIMIENTOS

- El **ESPACIOS RESANADOR** rinde de 1 lt/m² con un espesor de 1 mm (sin diluir).

PRESENTACIÓN

El **ESPACIOS RESANADOR** se surte en:

- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Pastosa
Color	-----	Blanco
% Material no volátil	ASTM D-2369	69 - 71% Peso
Densidad	ASTM D-1475	1.82 - 1.84 g/cc
pH	ASTM E-70	8.0 - 9.0
Secado al tacto a 25° C	ASTM D-1640	25 - 35 minutos
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849	1 año

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original cerrado; en lugar fresco y seco, el **ESPACIOS RESANADOR** mantiene sus propiedades durante 1 año.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14030.

Planta: Tecamac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220 Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.